

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

- Länge: 2600 mm
- Breite: 2600 mm
- Außenhöhe: 2450 mm
- Innenhöhe: 2300 mm
- Fläche: 6,76 m²

BELEUCHTUNG

- IRYS S ist mit einer mikroperforierten Metalldecke ausgestattet, die speziell für eine optimale Schallabsorption entwickelt wurde.
- Integriert sind drei 600 x 600 mm LED-Leuchten, zwei innen sowie eine außen auf der Vordachebene, die von einem Präsenzmelder gesteuert werden.

ÖFFNUNG

- 2 Türvarianten sind verfügbar:

- Schiebetür:

Die Schiebetür, mit dem in der oberen Traverse raffiniert integrierten Mechanismus, optimiert den Innenraum von IRYS S. Ausgestattet mit einer Soft Close Funktion sorgt die Schiebetür für eine sanfte und ruhige Nutzung.

- Flügeltür mit Innen- oder Außenöffnungsrichtung:

Die Flügeltür wird bei erhöhten Anforderungen an die Akustik ausgewählt.

BELÜFTUNG

Das Belüftungssystem ermöglicht einen Luftwechsel von bis zu 200 m³ Luft pro Stunde.

AKUSTIKLEISTUNGEN

• Schallabsorption:

Im Innenbereich von IRYS S erreicht die gemessene Nachhallzeit die Empfehlung nach der VDI2569: 2016-02 (Entwurf) für Raumakustik Klasse A in Einzelbüros.

• Schalldämmung:

Die Schalldämmung ist abhängig von den verwendeten Materialien.

Die erreichten Werte sind:

- mit Flügeltür: $R'_w = 31$ dB bis 33 dB
- mit Schiebetür: $R'_w = 28$ dB

OPTIMIERTE VERPACKUNG

• IRYS S wird maßgeschneidert verpackt.

- 1 Holzpalette mit mehreren Kartonverpackungen identifizierbar durch QR-Codes:
L. 2670 x B. 1440 x H. 1300 mm
- 1 Holz-Glasgestell:
L. 2439 x B. 765 x H. 1450 mm

Lieferbar innerhalb von 8 Tagen *

* In Europa.

